

REA JET

KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE INDUSTRIE -
MADE IN GERMANY

REA JET CO₂ Laser CL IP65

Unverlierbare Kennzeichnung mit Licht



Laserkennzeichnung mit Schutzklasse IP65



Industrielle Kennzeichnungen mit CO₂ Laser Systemen von REA JET haben einen entscheidenden Vorteil: sie sind verbrauchsmittel- und nahezu wartungsfrei, d. h. geringe Folgekosten. Der REA JET CL IP65 Laserbeschrifteter ist einfach und intuitiv bedienbar. Er besitzt eine grafische Benutzeroberfläche samt modernem Drehknopf mit Tastfunktion.

Weltweit einmalig ist ein geräteübergreifendes Bedienkonzept für REA JET Laser- und Tintenstrahl-Systeme mit einheitlichen Schnittstellen! Ihr Bedienpersonal beherrscht mit einer Einweisung gleich mehrere Kennzeichnungstechnologien. Das spart Ihnen Zeit und Geld.

Die kompakte Bauweise und der frei drehbare Schreibkopf des REA JET CL IP65 ermöglichen die einfache mechanische Integration. Optionale Strahlumlenkeinheiten erlauben den Einsatz auch bei schwer zugänglichen Markierpositionen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Pilotlaser gelingt das Einrichten des Systems auf neue Produkte im Handumdrehen. Digitale Ablenkspiegel der neuesten Generation sorgen für höchste Schreibgeschwindigkeit und ausreichend Reserven.

Der REA JET CL IP65 bietet durch den integrierten VNC-Server die Möglichkeit der Bedienung, Schulung und effizienten Fernwartung von jedem PC aus. Egal wo Sie sich aufhalten, die Steuerung Ihrer REA JET Kennzeichnungssysteme kann durch den integrierten Web-Server von jedem Web-Browser aus erfolgen. Eine zusätzliche Software-Installation entfällt. Das Fernwartungstool für Diagnose und Support ist im Lieferumfang enthalten.

Vorteile CO₂ Laser: REA JET CL


- Schutzklasse IP65: geschützt gegen Staub und Strahlwasser
- Einheitliches, geräteübergreifendes Bedienkonzept für Laser- und Tintenbeschriftung
- Leichte Erlernbarkeit und intuitive Bedienung
- Einfache Integration durch kompakte Bauweise
- Pilotlaser zur Einrichtung enthalten
- Digitale Ablenkspiegel für höchste Schreibgeschwindigkeit
- Integrierter Web- und VNC-Server für Ferndiagnose und Fernwartung
- Ethernet mit geräteübergreifenden Schnittstellenprotokollen für Laser und Tintensystem



CL Controller



CL Lasereinheit
Schutzklasse IP65



Technische Daten

| Lasereinheit | CL210 IP65 | | CL230 IP65 | | CL260 IP65 |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Lasertyp | Luftgekühlter CO ₂ Laser mit integriertem Pilotlaser | | | | |
| Laserleistung | 10 W | | 30 W | | 60 W |
| Wellenlänge | 10,6 µm; 9,3 µm (8 W) | | 10,6 µm; 10,2 µm (25 W); 9,3 µm (20 W) | | 10,6 µm |
| Stromversorgung | 95-250 V AC (Autorange) 50/60 Hz | | | | |
| Strahlaustrittswinkel | Stufenlos einstellbar | | | | |
| Fokussier-Linse | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| - Produktabstand* | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| - Markierfeld (L x H) in mm ² | 80 x 80** | 120 x 120** | 160 x 160** | 205 x 205** | 250 x 250** |
| Spiegelansteuerung | Digital, für höchste Beschriftungsgeschwindigkeiten | | | | |
| Abmessungen L x B x H | 817 x 142 x 192 mm | | | | |
| Gewicht | 15 kg | | 19 kg | | 26 kg |
| Schutzklasse | IP65 (geschützt gegen Staub und Spritzwasser) | | | | |

* Abstand Linse zur Produktoberfläche

** unbegrenzte Markierlänge bei bewegten Produkten

Controller

| | |
|-----------------------|---|
| Display | 5,7 Zoll hochauflösendes Graphikdisplay, 6 LEDs für direkte Statusanzeige |
| Bedienung | Intuitive Benutzerführung über Tastatur und Drehknopf mit Tastfunktion, Unicode basierende Texteingabe |
| Sprachen | Frei wählbar |
| Abmessungen L x B x H | 329 x 424 x 142 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Kommunikation | Ethernet, USB |
| Digitale I/Os | 2x 6 Eingänge, 2x 4 Ausgänge – frei konfigurierbar |
| Zubehör | Absaugereinheiten, Drehgeber, I/O-Kits, Produktsensoren, Sicherheits Kits, Signalleuchten, Strahl-Umlenkeinheiten, seitliche Lüfterabdeckung gegen Staub- und Spritzwasser, Kühlgebläse |
| Sicherheit | Interlock (2-Kanal Sicherheitskreis) |

Objektorientierte Layout Software (Windows® basierend) REA JET Label Creator

| | |
|----------------------|---|
| Beschriftungsinhalte | Textobjekte wahlweise mit multiplen Inhalten und Zeilenumbruch • dynamische Textfelder (Datum, Schicht, Uhrzeit, Zähler, Referenz, gepufferte Textobjekte) • Linear-, Kreis-, Oval- und Winkelbeschriftung • Logos, zahlreiche 1D + 2D-Codes inkl. Eingabewizard für GS1 und andere Standards |
| | True Type Fonts inkl. laseroptimierter Fonts • Objektbezogene Zuordnung von Beschriftungsparametern • Benutzerdefinierte Objektauswahl für Pilot Laser • Benutzerdefinierte Festlegung der Markierreihenfolge im Stillstand und optimierte Markierreihenfolge „on the fly“ |



NiceLabel Kompatibilität: Übernahme von NiceLabel Drucklayouts durch REA JET eigene Druckertreiber.



TITAN

Die REA JET TITAN Plattform.

Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Kennzeichnung von Glas



Beschriftung von PET-Flaschen



Verpackungskennzeichnung durch Farbabtrag



Zubehör: Kühlgebläse



Kennzeichnung von Weißblechdosens



2D Code Markierung auf Rußpartikelfiltern

REA JET



REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühlthal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de

www.rea-jet.com